

Rámcová dohoda č. Z201713115_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo: Hlboká cesta 2, 83336 Bratislava, Slovenská republika
ICO: 00699021
DIČ: 0
IČ DPH: 0
Číslo účtu: 0
Telefón: 0259782890

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Lindák Rastislav - NILTEX
Sídlo: Budovateľská 1224/14, 92521 Sládkovičovo, Slovenská republika
IČO: 34242228
DIČ: 1020275674
IČ DPH: SK1020275674
Číslo účtu: SK020200000000120444132
Telefón: 0918474540

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zabezpečenie spotrebného materiálu pre údržbu
Kľúčové slová: Spotrebný materiál, údržba
CPV: 31731000-9 - Elektrotechnický spotrebný materiál; 39370000-6 - Vodoinštalácie; 44192000-2 - Iné rôzne stavebné materiály
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých názvov položiek alebo súhrn požadovaných parametrov v časti „Technická špecifikácia predmetu“ identifikuje konkrétny typ/značku výrobku alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1.Automatický podomietkový senzorový splachovač, kompletný s odrazkou, armatúrou, brámkou, blokom ventilu s uzatváracím ventilom, filtrom a šrúbením, napájanie z externého zdroja 12 V, 50 Hz. max 8 V A. Požadované rozmery: kryt elektroniky: 200 x 180 x 10 mm; montážna krabica: 180 x 148 x 67 mm. Minimálny dosah senzora: 0,5 m. Minimálny tlak vody: 0,5 MPa. Minimálny čas zopnutia ventilu: 5 sekúnd.	ks			2
2.AAHC R06 dobýjacia baterka	ks			20
3.Páková batéria drezová pochromovaná, Výtok, minimálne: 119 mm, prietok minimálne: 3,5 l/min, keramická kartuša s dvomi veľkosťami prietoku, nastaviteľné obmedzenie teploty bez odtokovej súpravy, rozmer prívodov DN15.	ks			15

4.Automatická batéria stojanková umyvadlová s batériovým napájaním 6V.	ks			3
5.Páková batéria umyvadlová stojanková	ks			15
6.Bezpečnostná cylindrická vložka s možnosťou zasúvania kľúča z oboch strán, minimálna bezpečnostná trieda:3. Požadované rozmery: celková dĺžka vložky: 105 mm, pomery jednotlivých strán merané od osi otvoru pre skrutku: 40 mm x 65 mm. Minimálny počet požadovaných kľúčov: 20 kľúčov. Materiál: mosadz	ks			10
7.Bezpečnostná vložka 2018, minimálna bezpečnostná trieda 3, 5 stavítková cylindrická vložka, dĺžka 64,5 mm, 5 predĺžených kľúčov, materiál: mosadz.	ks			10
8.Bezpečnostná vložka 2014, Minimálna bezpečnostná trieda 2, 5 stavítková cylindrická vložka, dĺžka 64,5 mm, 3 kľúče.	ks			10
9.Bytový bezdrôtový zvonček s obojsmernou komunikáciou, s minimálnym dosahom 40 m, zvonček napájaný batériami a tlačidlo napájané batériami 12V . Stupeň krytia IP 65.	ks			2
10.Vonkajšia, vodotesná zásuvka na omietku, s ochrannými kolíkmi a ochranným vekom pred vonkajšími vplyvmi.	ks			3
11.Elektrody ER117, ø 2 mm	ks			1
12.Kuchynská hydraulická hadica lisovaná, požadovaná dĺžka: od 5 m do 10 m.	ks			1
13.Halogén THL 150W 240V 117,6	ks			10
14.Chránič OLI-16B-1N-030AC	ks			10
15.Inštalačná krabica pod omietku 6480-10	ks			10
16.ISN 1653 zásuvka 16A, spojovacia zásuvka, prevedenie: 5 pól, napätie min. 40V	ks			2
17.Istič jednopólový , montáž na DIN lištu, 230V/ 10A / B	ks			10
18.Istič jednopólový , montáž na DIN lištu, 230V/ 16A / B	ks			10
19.Istič jednopólový , montáž na DIN lištu, 230V/ 20A / B	ks			5
20.Istič jednopólový , montáž na DIN lištu, 230V/ 10A / C	ks			10
21.Istič jednopólový , montáž na DIN lištu, 230V/ 16A / C	ks			10
22.Istič jednopólový , montáž na DIN lištu, 230V/ 20A / C	ks			5
23.Istič trojpólový , montáž na DIN lištu, 230V/ 25A / B	ks			5
24.Istič jednopólový , montáž na DIN lištu, 230V/ 6A / B	ks			10
25.Istič trojpólový , montáž na DIN lištu, 230V/ 16A / B	ks			10
26.Istič jednopólový , montáž na DIN lištu, 230V/ 6A / C	ks			10
27.IV3253 32A 5kolíkov na 400W zásuvku	ks			2
28.IVN 1653 vidlica na 400W zástrčku	ks			2
29.Izolačná páska elektrikárska, minimálne požadované rozmery: dĺžka: 10 m, šírka: 215 mm	ks			5
30.Kábel CYKY 3Cx1,5 3Jx1,5	meter			150
31.Kábel CYKY 3Cx2.5 3Jx2.5	meter			150
32.Kábel CYSY 3x1	meter			50
33.Kábel CYSY 5C2x2.5 G	meter			100
34.Kotúč DIA 230mm x 22,2 mm	ks			5
35.Krabica rozvodná do vlhka 6455-11	ks			10
36.Krabica rozvodná do vlhka 855-IP67	ks			10

37.Krokosvorka 30A	ks			5
38.Napájací zdroj pulzný 250 V/12 V IP 6 pre LED žiarovky	ks			10
39.Elektroinštalčná lišta biela, požadovaný materiál: PVC, rozmer: výška: 18 mm, šírka 18 mm, minimálna dĺžka: 2 m	ks			5
40.Magnet ventil, pulzový bistabilný elektromagnetický ventil 1/2" (palca) (6V)	ks			6
41.Nabíjacia stanica riadená mikropočítačom, pre AAA/AA akumulátory, NiCd/NiMH, minimálne 5 programov: nabíjanie , vybíjanie, testovanie, cyklus, oživenie, USB výstup, max nabíjací prúd na šachtu 2000 mA, napájanie: 110 - 240 V	ks			3
42.NGRX-FDBI-AU-WH 10A 220-240V 114x116x48 –regulátor riadený počítačovo	ks			3
43.Nožová poistka 100A	ks			5
44.Nožová poistka 125A	ks			5
45.Nožová poistka 160A	ks			5
46.Nožová poistka 200A	ks			5
47.Nožová poistka 25A	ks			5
48.Nožová poistka 32A	ks			5
49.Nožová poistka 35A	ks			5
50.Nožová poistka 40A	ks			5
51.Nožová poistka 50A	ks			5
52.Nožová poistka 63A	ks			5
53.Nožová poistka 80A	ks			5
54.Pisoár - minimálne vlastnosti: bez poklopu, s vnútorným prívodom vody a odpadu, pripojenie na vodorovný alebo zvislý sifón. Súčasťou pisoára je aj upevňovacia sada s krytkami. Požadované rozmery: 360 mm x 380 mm x 560 mm.	ks			3
55.Plavákový ventil ø 3/8" (palca)	ks			50
56.Plavákový ventil ø1/2" (palca)	ks			50
57.Predlžovačka 40m bez bubna oranžová	ks			3
58.Predlžovačka 50m/spojka bubon 19150	ks			2
59.Predlžovačka KB 125/25 pvc 19125	ks			2
60.Predlžovačka 1,5m/3 zásuvky	ks			10
61.Predlžovačka 10m/3zásuvky	ks			5
62.Predlžovačka 3m/3zásuvky	ks			15
63.Predlžovačka 3m/5zásuvok	ks			10
64.Predlžovačka 3m/6zásuvok	ks			8
65.Predlžovačka 5m/3zásuvky	ks			10
66.Predlžovačka 5m/5zásuvok	ks			5
67.Predlžovačka 5m/6zásuvok	ks			5
68.Sieťová rozvodka 3x10A	ks			5
69.Sedátko WC T-3542, požadované vonkajšie rozmery: dĺžka: 420 mm x šírka: 355 mm, požadovane vnútorné rozmery: dĺžka: 290 mm x šírka: 235 mm	ks			25
70.Sedátko WC T-3551, požadované vonkajšie rozmery: dĺžka: 430 mm x šírka: 390 mm, požadovane vnútorné rozmery: dĺžka: 290 mm x šírka: 240 mm	ks			25

71.Sifón pisoár 5-456	ks			20
72.Sitko do výtokového ramienka, vnútorný závit M 22 - priemer: minimálne 19 mm - maximálne 21 mm	ks			50
73.Sitko na ramienko (perlátor), vonkajší závit M 24 – priemer: minimálne 19 mm - maximálne 21 mm	ks			50
74.Spínač LNH-1H rad.1 - spínač určený do exteriéru, schopný odolať vlhkému prostrediu, vyššie krytie IP 65	ks			3
75.Spínač LNH-2H rad.5, spínač určený do exteriéru, schopný odolať vlhkému prostrediu, vyššie krytie IP 65	ks			3
76.Spínač LNH-3H rad.6, spínač určený do exteriéru, schopný odolať vlhkému prostrediu, vyššie krytie IP 65	ks			3
77.Splachovací ventil WC combi	ks			15
78.Spojka 2p.x2.5mm	ks			40
79.Spojka 3p.x2.5mm	ks			40
80.Spojka 5p.x2.5mm	ks			40
81.Stmievач 100-1000W	ks			3
82.Svietidlo EMERGENCY AUTOMAT h 1 - 26W G24 D3, 26WG24Q3	ks			5
83.Svietidlo EMERGENCY AUTOMAT h 1843 - 2x18W G24 D2	ks			5
84.Svietidlo žiarivkové 2x36W komplet	ks			10
85.ŠTARTÉR pre žiarivkovú trubicu s príkonom 4-22W	ks			50
86.ŠTARTÉR pre žiarivkovú trubicu s príkonom 4-60W	ks			50
87.Tesnenia gumové $\varnothing \frac{3}{4}''$ (palca)	ks			30
88.Tesnenia klingerit $\varnothing \frac{3}{4}''$ (palca)	ks			30
89.Tesnenia klingerit $\varnothing 1/2''$ (palca)	ks			30
90.Tesnenia gumové $\varnothing 1/2''$ (palca)	ks			30
91.Tlačidlá na splachovacie ventily	ks			25
92.Tlaková hadica $\frac{1}{2}'' / \frac{1}{2}''$ (palca) 120cm	ks			5
93.Tlaková hadica $\frac{1}{2}'' / \frac{1}{2}''$ (palca) 60cm	ks			15
94.Tlaková hadica $\frac{1}{2}'' / \frac{3}{4}''$ (palca) 60cm	ks			15
95.Tlmivka ARC-P 13/23	ks			10
96.TRAFO 240V-12V 2X20W 1X50W	ks			10
97.TV šnúra s dĺžkou 7,5m, Koaxiálny kábel, biely, impedancia 95 ohmov, dvojité tienenie, počet výstupov 1, anténa IEC –M, IEC – F	ks			5
98.Baterka V23GA 12V	ks			5
99.Alkalická batéria LR03 AAA,	ks			100
100.Baterka LR03 Professional	ks			50
101.Alkalická batéria (tužková) LR06 AA, napätie 1,5V	ks			150
102.Baterka LR6 Professional	ks			50
103.Baterka NiMH 9V 150 mAh 56622/1	ks			15
104.LED reflektor 20W/230V IP 65	ks			30
105.Senzor pohybu, uhol snímania: 180°, 230V	ks			5
106.Ventilátor 220-240V – 50 HZ,. Požadované rozmery: priemer potrubia: 92,5 mm, dĺžka: 261 mm, výška: 119 mm, šírka: 20 mm	ks			5

107.Ventilátor 220-240V – 50HZ. Požadované rozmery: priemer potrubia: 97 mm, dĺžka: 260 mm, výška: 185 mm, šírka:17 mm	ks			5
108.Vložka 29 mm x 35 mm 2020 1/1 4Kľúče	ks			15
109.Zabudovaný ventilátor na odsávanie stredných a veľkých miestností s vysokou relatívnou vlhkosťou,priemer 90-100mm, s pripojením na potrubie D100mm, horizontálna alebo vertikálna montáž, s časovým dobehom. Minimálny vzduchový výkon: 70/122 m3/h. Dostupný tlak: 206/ 330,9 PA. Maximálna hlučnosť: 36 / 41,3 Lp dB(A). Typ : Radiálny (nad 4 m potrubia), požadované rozmery: šírka 152 mm, výška 120 mm, dĺžka 126 mm priemer potrubia minimálne : od 90 mm do 100 mm.	ks			2
110.Vypínač modul č.1 - jednopólový vypínač s jedným vstupom a jedným výstupom, farba biela, IP 44, s kovovou montážnou doskou bez rámika spínač č. 1 - ovláda jedno svetidlo z jedného miesta - 250 V 10 A.	ks			25
111.Vypínač č.4 - s rámikom 250 V 10 A , dvojpáčkový vypínač schopný ovládať dva schodiskové systémy z jedného miesta.	ks			25
112.Vypínač modul č.5 - vypínač s jedným prívodom a dvoma nezávislými vývodmi, farba biela, IP 44 , s kovovou montážnou doskou bez rámika spínač. č. 5 – lustrový spínač – 250 V 10 A.	ks			25
113.Vypínač modul č.6 - schodiskový vypínač, farba biela, IP 44 , s kovovou montážnou doskou bez rámika spínač. 6 - schodiskový prepínač – 250 V 10 A.	ks			25
114.Vypínač modul č.7 - krížový vypínač, farba biela, IP 44 , s kovovou montážnou doskou bez rámika spínač. č. 7 - krížový prepínač – 250 V 10 A.	ks			25
115.Spojovacia krabicová svorka s 2 vodičovými svorkami, počet pólov: 2, počet kontaktných miest:2, prierez: od 0,5 mm2 do 2,5 mm2, prierez: 18 - 14 AWG. Požadované rozmery: výška: 5,8 mm, šírka: 10 mm, hĺbka: 16,7 mm.	ks			50
116.Spojovacia krabicová svorka s 3 vodičovými svorkami, počet pólov:3, počet kontaktných miest:3, poprierez: od 0,5 mm2 do 2,5 mm2, prierez: 18 - 14 AWG. Požadované rozmery: výška: 5,8 mm, šírka: 14 mm, hĺbka: 16,7 mm.	ks			50
117.Spojovacia krabicová svorka s 4 vodičovými svorkami, počet pólov:4, počet kontaktných miest:4, poprierez: od 0,5 mm2 do 2,5 mm2, prierez: 18 - 14 AWG. Požadované rozmery: výška: 5,8 mm, šírka: 18 mm, hĺbka: 16,7 mm.	ks			50
118.Spojovacia krabicová svorka s 5 vodičovými svorkami, počet pólov:5, počet kontaktných miest:5, poprierez: od 0,5 mm2 do 2,5 mm2, prierez: 18 - 14 AWG. Požadované rozmery: výška: 5,8 mm, šírka: 22 mm, hĺbka: 16,7 mm.	ks			50
119.WC kombi komplet, požadované rozmery: 645 mm x 355 mm x 760 mm. Požadované vlastnosti: hlboké splachovanie, vodorovný odpad, bočné napúšťanie.	ks			3
120.WC sedacia doska s poklopom combi, požadované rozmery: 450 mm x 360 mm x 53 mm. Požadované vlastnosti: uchytenie zhora otvormi v keramike, Quick systém, odnímateľná.	ks			25
121.WC sedacia doska s poklopom, požadované rozmery: 450 mm x 360 mm x 53 mm. Požadované vlastnosti: uchytenie zhora otvormi v keramike, Quick systém, odnímateľná.	ks			25

122.Technické mazivo v spreji odstraňujúce masť, špinu, ochraňujúci kov pred koróziou - poskytuje antikorozy povlak chrániaci pred vlhkom a účinkami korózie, vytiesňuje vodu vytváraním dielectrickej bariéry, povoľuje zhrdzavené, zatuhnuté a zapečené spoje a pohyblivé časti mechanizmov, zvyšuje mazací účinok.Požadovaný minimálny objem: 1 ks/300 ml.	ks			15
123.Zadlabavací zámok jednozápadový s prevodom, s protiplechom , L/P. Rozteč : 92mm. Zadlab : 50 mm. Dormass : 35 mm.	ks			30
124.Zásuvka modul dvojjásovka	ks			20
125.Zásuvka modul jednojjásovka	ks			20
126.Zásuvka pod omietková dvojjásovka 230V	ks			30
127.Vodotesná zásuvka s clonkami, farba:biela, 250V, 16 A IP44, jedozásuvka	ks			2
128.Kompaktná žiarivka CF - D, 13W/840, päťica: G24d, napätie: 230V, minimálna farba svetla: 2700K, minimálny svetelný výkon: 600lm, minimálna dĺžka životnosti: 7000 hod.	ks			30
129.Kompaktná žiarivka D 13W/830, päťica: G24d1, dĺžka: 115mm, napätie: 230V, minimálna farba svetla: 3000K, minimálny výkon: 900lm, minimálna dĺžka svietivosti: 9000 hod.	ks			30
130.Kompaktná žiarivka D 13W/840, päťica: G24d1, minimálny svetelný výkon: 900lm, minimálna dĺžka svietivosti: 9000 hod.	ks			100
131.Kompaktná žiarivka D 18W/830, päťica: G24d2, dĺžka: 130mm, napätie: 230V, minimálna farba svetla: 3000K, minimálny výkon: 1200lm minimálna dĺžka svietivosti: 9000 hod.	ks			100
132.Kompaktná žiarivka D 18W/840, päťica: G24d2, napätie: 230Vm minimálna dĺžka svietivosti: 9000 hod	ks			100
133.Kompaktná žiarivka D 26W/830, päťica: G24d3, dĺžka: 149mm, napätie: 230V, minimálna farba svetla: 3000K, minimálny výkon: 1800lm, minimálna dĺžka svietivosti: 9000 hod.	ks			100
134.Kompaktná žiarivka D 26W/840, päťica: G24d3 napätie: 230V, minimálna dĺžka svietivosti: 9000 hod.	ks			100
135.Kompaktná žiarivka D/E 18W/830, Päťica: G24q2, napätie: 230V, minimálna farba svetla: 2500K, minimálna dĺžka svietivosti: 14000 hod.	ks			100
136.Kompaktná žiarivka D/E 18W/840, päťica: G24q2, napätie: 230V, minimálny výkon: 1200lm	ks			100
137.Kompaktná žiarivka D/E 26W/830, päťica: G24q3, napätie: 230V, dĺžka: 149mm, minimálna farba svetla: 3000K, minimálny výkon: 1800lm, minimálna dĺžka svietivosti: 19000 hod.	ks			100
138.Kompaktná žiarivka D/E 26W/840, minimálna farba svetla: 4000K, minimálny výkon: 1800lm, minimálna dĺžka svietivosti: 19000 hod.	ks			100
139.Žiarivka EL LL 11W E14	ks			30
140.Žiarivka EL LL 11W E27	ks			20
141.Žiarivka EL LL 11W E27 827	ks			20
142.Žiarivka EL LL 15W E27 827	ks			20
143.Žiarivka EL LL 20W E27 827	ks			20
144.Žiarivka EL LL 5W E14	ks			20
145.Žiarivka EL LL 5W E27	ks			40

146.Žiarivka EL LL 7W E14	ks			30
147.Žiarivka EL LL 7W E27	ks			40
148.Žiarivka L 18W/840 2G11	ks			150
149.Žiarivka L 24W	ks			20
150.Žiarivka S 11W/840 G23 2PIN	ks			20
151.Žiarivka S 11W/840 G23	ks			20
152.Žiarivka TR 18W 600MM	ks			300
153.Žiarivka TR 36W 1200MM	ks			50
154.Žiarovka 20W 12V sklo GU5.3	ks			100
155.Žiarovka 230V G9 28W- 40W sviet.	ks			100
156.Žiarovka 35W 230V sklo GU10	ks			30
157.Žiarovka 40W G9 230V - halogénová žiarovka	ks			20
158.Žiarovka 50W 12V sklo GU5.3	ks			30
159.Žiarovka 60W, E27, R63	ks			15
160.Žiarovka sviečková 40W E14	ks			20
161.Žiarovka číra 40W E27	ks			5
162.Žiarovka číra 60W E27	ks			5
163.Žiarovka halogénová 12/20W G4	ks			15
164.Žiarovka HQI-TS 70W / NDL	ks			20
165.Žiarovka HQI-TS 70W / NDL EXCELLENCE	ks			15
166.Žiarovka HQI-TS 70W/NDL UVS	ks			15
167.Žiarovka 40W E14 230V	ks			20
168.Žiarovka 60W E27 230V	ks			20
169.Žiarovka úsporná, krátka 18W E27 230V	ks			20
170.Žiarovka úsporná, krátka 21W E27 230V	ks			20
171.Žiarovka reflektor zrkadlový 40W E27 R-63	ks			30
172.Žiarovka reflektor zrkadlový 60W E27 R-80	ks			50
173.Vypínač vodotesný 240V č.1 -ovláda jedno svetidlo z jedného miesta, 250V 10A	ks			10
174.Vypínač vodotesný 240V č.5 -lustrový spínač, 250V 10A	ks			10
175.Vypínač vodotesný 240V č.6 - schodiskový prepínač, 250V 10A	ks			10
176.Vypínač vodotesný 400V 25A reverz	ks			2
177.Zásuvka CZ 400V 16A	ks			5
178.Vidlica CZ 400V 16A	ks			5
179.Vidlica 240V	ks			30
180.Vulkanizačná elektrická páska.Minimálne požadované rozmery: dĺžka: 20 m, šírka: 25 mm	ks			30
181.VC tesnenia na WC Combi	ks			40
182.Plavák ventil T2443	ks			50
183.Sprchová ružica, upevnenie v držiaku (pozn. upevnenie nie je predmetom verejného obstarávania) na stene, chrómová, prednastaviteľná na viac druhov prúdu, s rýchlym čistením vápenatých usadenín. Sprchová ružica musí byť kompatibilná so sprchovými hadicami z položky č. 184, 185.	ks			20

184. Sprchová hadica s dĺžkou 1,5 m. Sprchová hadica musí byť kompatibilná so sprchovou ružicou z položky č. 183.	ks			5
185. Sprchová hadica s dĺžkou 2 m. Sprchová hadica musí byť kompatibilná so sprchovou ružicou z položky č. 183.	ks			5
186.Skrutky samorezné, s krížovou drážkou a zápuštnou hlavou, drážka po celej dĺžke skrutky. Požadované rozmery: šírka:3 mm x výška: 12 mm, prierez na špičke skrutky, frérovací kľúčok, torx, žltý pozinok. Minimálne požadovaný objem: 1 balenie/ 100 ks.	balenie			3
187.Skrutky samorezné, s krížovou drážkou a zápuštnou hlavou, drážka po celej dĺžke skrutky. Požadované rozmery: šírka: 4 mm x výška: 10 mm, prierez na špičke skrutky, frérovací kľúčok, torx, žltý pozinok. Minimálne požadovaný objem: 1 balenie/ 100 ks.	balenie			3
188.Skrutky samorezné, s krížovou drážkou a zápuštnou hlavou, drážka po celej dĺžke skrutky. Požadované rozmery: šírka: 5 mm x výška: 115mm, prierez na špičke skrutky, frérovací kľúčok, torx, žltý pozinok. Minimálne požadovaný objem: 1 balenie/ 100 ks.	balenie			3
189.Skrutky samorezné, s krížovou drážkou a zápuštnou hlavou, drážka po celej dĺžke skrutky. Požadované rozmery: šírka: 5 mm x výška: 25 mm, prierez na špičke skrutky, frérovací kľúčok, torx, žltý pozinok. Minimálne požadovaný objem: 1 balenie/ 100 ks.	balenie			3
190.Skrutky do dreva, s krížovou drážkou a zápuštnou hlavou, drážka po celej dĺžke skrutky. Požadované rozmery: šírka: 3 mm x výška: 10 mm, žltý pozinok, krížová zapustená hlava. Minimálne požadovaný objem: 1 balenie/ 100 ks.	balenie			3
191.Skrutky do dreva, s krížovou drážkou a zápuštnou hlavou, drážka po celej dĺžke skrutky. Požadované rozmery: šírka: 4 mm x výška: 16 mm, žltý pozinok, krížová zapustená hlava. Minimálne požadovaný objem: 1 balenie/ 100 ks.	balenie			3
192.Skrutky do dreva, s krížovou drážkou a zápuštnou hlavou, drážka po celej dĺžke skrutky. Požadované rozmery: šírka: 4 mm x výška: 20 mm, žltý pozinok, krížová zapustená hlava. Minimálne požadovaný objem: 1 balenie/ 100 ks.	balenie			3
193.Skrutky do dreva, s krížovou drážkou a zápuštnou hlavou, drážka po celej dĺžke skrutky. Požadované rozmery: šírka: 5 mm x výška: 20 mm, žltý pozinok, krížová zapustená hlava. Minimálne požadovaný objem: 1 balenie/ 100 ks.	balenie			3
194.Skrutky do dreva, s krížovou drážkou a zápuštnou hlavou, drážka po celej dĺžke skrutky. Požadované rozmery: šírka: 5 mm x výška: 40 mm, žltý pozinok, krížová zapustená hlava. Minimálne požadovaný objem: 1 balenie/ 100 ks.	balenie			3
195.Skrutky do dreva, s krížovou drážkou a zápuštnou hlavou, drážka po celej dĺžke skrutky. Požadované rozmery: šírka: 6 mm x výška: 60 mm, žltý pozinok, krížová zapustená hlava. Minimálne požadovaný objem: 1 balenie/ 100 ks.	balenie			3
196.Skrutky do dreva, s krížovou drážkou a zápuštnou hlavou, drážka po celej dĺžke skrutky. Požadované rozmery: šírka: 6 mm x výška: 100 mm, žltý pozinok, krížová zapustená hlava. Minimálne požadovaný objem: 1 balenie/ 100 ks.	balenie			3
197.Štítky dverové obyčajné - modulárny informačný systém z hliníkového profilu, rozmer rámu : 17,5 cm x 20,5 cm, rozmer modulu : 17 cm x 4 cm.	ks			15

198.Univerzálny diamantový deliaci kotúč, priemer 230 mm, priemer otvoru 22,23 mm, šírka rezu 2,3 mm, výška segmentu 10 mm.	ks			30
199.Univerzálny kotúč, použiteľný vo všetkých, oblastiach obrábania kovov (oceľ, liatina) . Priemer: 125 mm, priemer otvoru 22 mm, hrúbka: 2,5 mm.	ks			30
200.Lepidlo na novodur, minimálny požadovaný objem: 1ks/ 130 ml	ks			10
201.Rohový ventil WC 1/2" (palca) x 3/8 " (palca)	ks			20
202.Hliníkový trhací nit dĺžka 6 mm, priemer 3 mm, hrúbka spájaného materiálu 2,5 -3,5 mm, minimálne požadované balenie: 1 balenie / 10 ks	balenie			4
203.Hliníkový trhací nit dĺžka 8 mm, priemer 3 mm, hrúbka spájaného materiálu 4 -5,5 mm, minimálne požadované balenie: 1 balenie / 10 ks	balenie			4
204.Hliníkový trhací nit dĺžka 10 mm, priemer 3 mm, hrúbka spájaného materiálu 5 -7,5 mm, minimálne požadované balenie: 1 balenie / 10 ks	balenie			4
205.Hliníkový trhací nit dĺžka 6 mm, priemer 4 mm, hrúbka spájaného materiálu 1,5 -3,0 mm, minimálne požadované balenie: 1 balenie / 10 ks	balenie			4
206.Hliníkový trhací nit dĺžka 8 mm, priemer 4 mm, hrúbka spájaného materiálu 3,5 -5,0 mm, minimálne požadované balenie: 1 balenie / 10 ks	balenie			4
207.Hliníkový trhací nit dĺžka 10 mm, priemer 4 mm, hrúbka spájaného materiálu 5 -6,5 mm, minimálne požadované balenie: 1 balenie / 10 ks	balenie			5
208.Hliníkový trhací nit dĺžka 12 mm, priemer 4 mm, hrúbka spájaného materiálu 6,5 -8,0 mm, minimálne požadované balenie: 1 balenie / 10 ks	balenie			4
209.Hliníkový trhací nit dĺžka 10 mm, priemer 4 mm, hrúbka spájaného materiálu 4,5 -6,0 mm, minimálne požadované balenie: 1 balenie / 10 ks	balenie			4
210.Tesnenie do batérie cartuche D35G-6	ks			20
211.Pol guľaté tesnenie 3/8" – 1/2" (palca)	ks			100
212.Hadica k WC - hadica na vodu F 1/2"(palca) x F 1/2"(palca) 400 mm nerez opletaná flexi DN 13	ks			30
213.Vazelína plastická , minimálny požadovaný objem: 1ks/ 250g	ks			2
214.Univerzálna hmoždinka Ø 06 mm, požadovaný materiál: nylón, použitie: sadrokartón, plné murivo, duté tehly a betón. Minimálny požadovaný objem: 1 balenie / 100 ks	balenie			3
215.Univerzálna hmoždinka Ø 08 mm, požadovaný materiál: nylón, použitie: sadrokartón, plné murivo, duté tehly a betón. Minimálny požadovaný objem: 1 balenie / 100 ks	balenie			3
216.Univerzálna hmoždinka Ø 10 mm, požadovaný materiál: nylón, použitie: sadrokartón, plné murivo, duté tehly a betón. Minimálny požadovaný objem: 1 balenie / 100 ks	balenie			3
217.Univerzálna hmoždinka Ø 12 mm, požadovaný materiál: nylón, použitie: sadrokartón, plné murivo, duté tehly a betón. Minimálny požadovaný objem: 1 balenie / 100 ks	balenie			3
218.Prístrojová svorkovnica elektro - max. prierez vodiča: 4 mm ² , počet pólov: 12, max. prúd: 32 A	ks			30

219.Páska viazacia, minimálne požadované rozmery: dĺžka: 10 m, šírka: 15 mm. Minimálne požadované balenie: 1 balenie/50 ks.	balenie			2
220.Pisoárový sifón univerzálny, odsávací zápachová uzávierka DN 50 s vnútorným vodorovným výtokom, kĺbom na výtok, materiál: plast	ks			50
221.Sifon umývadlový samočistiaci 1 1/4, odpad 40 mm, farba biela, plast	ks			50
222.Led žiarovka E27, príkon: 7W, 230V, farba: teplá biela, svetelný tok: minimálne: 720 lm, vyžarovací uhol osvetlenia: 360°, minimálna životnosť: 25 000 hod., energetická trieda: minimálne A	ks			100
223.Led žiarovka E14, príkon: 5W, energetická trieda: minimálne A, 230V, farba: teplá biela, vyžarovací uhol osvetlenia: minimálne 180°, svetelný tok: minimálne 630 lm, minimálna životnosť: 30 000 hod., energetická trieda: minimálne A	ks			50
224.Led žiarovky GU, príkon: 10V, farba: teplá biela, svetelný tok: minimálne: 900 lm, vyžarovací uhol osvetlenia: minimálne 120°, minimálna životnosť: 50 000 hod., energetická trieda: minimálne A	ks			50
225.Páska teflonová, minimálne požadované rozmery: dĺžka: 20 m šírka: 12 mm	ks			10
226.Kovová spona - SK páska rôzne veľkosti - mix 1 balenie/ minimálne 40 ks	balenie			5
227.Tvrdené oceľové klince 25mm - 40mm. Minimálny požadovaný objem: 1 balenie/100ks	balenie			50
228.Izolované lisovacie dutinky s plastovým krčkom, priemer vodiča, minimálny od: 1,5 mm - 10 mm. Minimálny požadovaný objem: 1 balenie/50 ks	balenie			4
229.Súmrakový spínač s vonkajším hermetickým čidlom, 230 V AC, 16 A	ks			2
230.Astronomické modulové spínacie hodiny, 230 V AC, 16 A	ks			1
231.Acetátový silikónový tmel pre univerzálne použitie. Minimálne vlastnosti: tepelná odolnosť minimálne od -50°C do +180°C, dilatačná schopnosť minimálne: ±25% Minimálny požadovaný objem: 1ks/300ml.	ks			50
232.Jednozložková pištoľová montážna pena (PUR pena pištoľová). Minimálne zloženie: Polyuretán. Minimálne vlastnosti: Požiarna trieda minimálne: B3, Tepelná odolnosť po vytvrdnutí minimálne od -40°C do +90°C, hustota peny po vytvrdnutí minimálne 14kg/m3 . Minimálny požadovaný objem: 1ks/750 ml.	ks			20

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
A)Zmluvné strany za zaväzujú navzájom si oznámiť svoje kontaktné osoby, ich e-mailové adresy, telefonické a faxové čísla do 2 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
B)Do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje predložiť objednávateľovi rozpis jednotkových cien položiek Tovar podľa tejto zmluvy s DPH a bez DPH, a sadzieb DPH s vyčíslením DPH pre jednotlivé položky Tovar. Konečné jednotkové ceny položiek Tovar (t.j. s DPH ak sa uplatňuje, a bez DPH ak sa neuplatňuje) dodávateľ určí zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
Pre vylúčenie všetkých pochybností zmluvné strany uvádzajú, že súčet súčinov jednotkových cien a množstiev položiek, ktoré podľa tejto zmluvy objednávateľ môže požadovať od dodávateľa, musí zodpovedať maximálnej cene rámcovo dohodnutej za súčet všetkých Tovarov podľa tejto zmluvy.

C) Dodávateľ splní požiadavku minimálnych objemov/obsahov balenia jednotlivých produktov podľa Technickej špecifikácie aj vtedy, ak objednávateľovi dodá jednotlivé produkty vo viacerých spotrebiteľských baleniach, ktorých súčet objemov/obsahov dosiahne alebo presiahne požiadavku minimálnych objemov/obsahov balenia dodávaných produktov podľa Technickej špecifikácie.
D) Ak sa dodávateľ dostane do omeškania so splnením ktorejkoľvek povinnosti podľa bodu A., B. a C. objednávateľ je oprávnený požadovať od dodávateľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 50 EUR za každý aj začatý deň omeškania.
E) Vzhľadom na to, že táto zmluva je Rámcovou dohodou, dodávateľ bude dodávať Tovar podľa tejto zmluvy objednávateľovi na základe písomných Čiastkových výziev podľa bodu 16.1.1 Všeobecných zmluvných podmienok tvoriacich prílohu tejto zmluvy (ďalej aj ako „VZP“). Objávateľ v každej Čiastkovej výzve označí osobu, ktorá je za objednávateľa oprávnená na prevzatie dodaného Tvaru.
F) Objávateľ je oprávnený predkladať dodávateľovi Čiastkové výzvy v periodicite a na množstvo Tvaru v závislosti od svojich potrieb.
G) Dodávateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi Tovar v množstvách uvedených v príslušnej Čiastkovej výzve, a to riadne a včas do miesta dodania, t.j. sídla objednávateľa. Tovar je dodávateľ povinný dodať objednávateľovi originálne zabalený od výrobcu, nepoškodený a nepoužitý. Dodávateľ okrem dodania Tvaru do miesta dodania zabezpečí aj jeho vykládku.
H) Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi Tovar do miesta dodania najneskôr do 16:00 hod. pracovného dňa nasledujúceho po dni doručenia Čiastkovej výzvy.
I) Dodávateľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi EČV vozidla, ktorým bude zabezpečovaná dodávka, typ vozidla, meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu a adresu trvalého pobytu vodiča a ostatných osôb zabezpečujúcich dodanie Tvaru najneskôr do 2 hodín od doručenia Čiastkovej výzvy; údaje podľa tohto bodu objednávateľ požaduje na účely vjazdu vozidla do areálu miesta dodania.
J) Ak dodávateľ poruší svoju povinnosť podľa bodu I., objednávateľ je oprávnený požadovať od dodávateľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 50 EUR za každé také jednotlivé porušenie.
K) Dodávateľ sa zaväzuje strpieť a/alebo zaviazat každú osobu, prostredníctvom ktorej bude Tovar dodávať, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania.
L) Dodávateľ sa zaväzuje dodávať Tovar len počas pracovných dní od 7:30 hod. do 16:00 hod.
M) Faktúru na cenu objednávateľom prevzatého Tvaru je dodávateľ povinný doručiť objednávateľovi spoločne s dodávaným Tvarom, najneskôr však v 3. pracovný deň odo dňa vzniku jeho nároku na zaplataenie ceny dodaného Tvaru podľa bodu 11.1 VZP, t.j. odo dňa prevzatia riadne dodaného čiastkového Plnenia objednávateľom v súlade s bodom 6.5.4 a 16.1.1 VZP.
N) Faktúru na cenu objednávateľom prevzatého Plnenia je dodávateľ povinný doručiť objednávateľovi v listinnej forme.
O) Okrem náležitostí faktúry vyžadovaných bodom 11.2 VZP je dodávateľ povinný vo faktúre uviesť svoje IČO, DIČ, IČ DPH ak mu bolo pridelené, alebo údaje týmto údajom ekvivalentné v krajine sídla dodávateľa, svoje obchodné meno, a názov banky, jej kód SWIFT/BIC, poštovú adresu sídla pobočky banky, kde bol zriadený bankový účet, na ktorý objednávateľ uhradí fakturovanú sumu, a číslo takého bankového účtu vo formáte IBAN a kód SWIFT/BIC. V prípade, ak z technických dôvodov nebude môcť dodávateľ informácie podľa tohto bodu na faktúre uviesť, uvedie tieto informácie v prílohe faktúry.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude cenu za Tovar dodaný podľa tejto zmluvy uhrádzať na bankový účet dodávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
P) Ak v záhlaví tejto zmluvy nie je uvedené DIČ dodávateľa a/alebo IČ DPH dodávateľa, ak mu bolo pridelené, alebo údaje týmto údajom ekvivalentné v krajine sídla dodávateľa, alebo ak v záhlaví tejto zmluvy nie je uvedené číslo bankového účtu dodávateľa vo formáte IBAN a kód SWIFT/BIC, zaväzujú sa zmluvné strany uzatvoriť dodatok k tejto zmluve, predmetom ktorého bude doplnenie údajov podľa tohto bodu do záhlavia tejto zmluvy.
Q) Ak nie je v tejto zmluve určené inak, dodávateľ je povinný predkladať objednávateľovi všetky dokumenty súvisiace s plnením tejto zmluvy, a to najmä dodací list a faktúru, v slovenskom jazyku.
R) Zmluvné strany vyhlasujú, že za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje dodanie Tvaru s akýmkoľvek vadami a omeškanie s riadnym dodaním Tvaru. Dodávateľ berie na vedomie, že v súlade s bodom 18.2 písm. a) VZP je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak dodávateľ poruší svoju povinnosť podľa zmluvy alebo VZP podstatným spôsobom.
S) V súlade s bodom 10.4 VZP sú všetky náklady objednávateľa súvisiace s dodaním Tvaru objednávateľovi, ako napr. náklady na balné, naloženie Tvaru, dopravu Tvaru do miesta dodania a vyloženie Tvaru v mieste dodania, zahrnuté v cene podľa tejto zmluvy.
T) Zmluvná pokuta účtovaná dodávateľovi v súlade s touto zmluvou a jej prílohami je splatná do 15 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na zaplataenie zmluvnej pokuty dodávateľovi, a to na bankový účet objednávateľa uvedený vo výzve.
U) Objávateľ má právo túto zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu v dvojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede dodávateľovi
V) Táto zmluva má charakter Rámcovej dohody a uzatvára sa na obdobie 12 mesiacov od Momentu uzavretia tejto zmluvy – Rámcovej dohody. Dodávateľ berie na vedomie podmienky stanovené v bode 16.1.7 VZP.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: ks
Požadované maximálne množstvo: 15827,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 16 791,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 20 150,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 31.03.2017 17:48:01

Objednávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
Lindák Rastislav - NILTEX
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu